



## **Bullseye Shelf Primer (Trennmittel)**

Mischverhältniss mit Wasser: (nach Volumen) 1 Teil Bullseye Shelf Primer mit 5 Teilen Wasser gut Mischen und aufrühren.

### **Anwendung:**

Verwenden Sie fünf Schichten Grundierung mit dem Trennmittel bei neuen Platten und Fusing-Formen. Tragen Sie das Trennmittel gleichmässig auf. Am besten mit einem Chinesischen Naturborstenpinsel (Bürstenpinsel Nr. 701 oder Nr. 702 oder Hackepinsel DV Hacke Nr. 3). Das Trennmittel im Ofen bei 260°C mit 20 Minuten Haltezeit einbrennen.

Das Trennmittel kann auch mit einer Spritzpistole auf die Form gespritzt werden.

### **Lagerung:**

Bullseye Shelf Primer verschlossen und trocken lagern. Trennmittel, das mit Wasser gemischt wurde, ist mehrere Wochen haltbar in einem dicht geschlossenen Behälter lagern.

### **Vorsichtsmassnahmen:**

Bei der Anwendung von Trennmittel Bullseye Shelf Primer immer Gummihandschuhe und Staubmaske verwenden. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren!